

WWCI Series

SMD Wire Wound Ceramic Inductor Size 0402


CHARACTERISTICS

- ² λυδς ὁ2dzyRŠĖ ῥῶλυ KλΕΚ v l-yŕ KλΕΚ {wC
- a2λϋς áú-l-ōtŚ RđzŚ ú2 ŌŚλυ-l-Yāŏ RŚáλəy
- {Y-l-ft álTŚ l-yŕ āY-l-ft ú2tŚλυ-l-yŌŚ l-θ-l-ē-l-ōtŚ
- vdzt-yəūəy mληληληJŌă


APPLICATION

-

Dimensions: [mm]



Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:


Part No		Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
2 2 /ЛПЛЛПМБЛ.				МОСЛ	МО	26	лфлпр	сллл
2 2 /ЛПЛЛПМБФ.				МЛПЛ	МС	29	лфлт	сллл
2 2 /ЛПЛЛПНБЛ.				МЛПЛ	МС	ол	лфлт	сллл
2 2 /ЛПЛЛПНБН.				фсл	му	32	лфлт	сллл
2 2 /ЛПЛЛПНБП.				тфл	МС	35	лфлсу	сллл
2 2 /ЛПЛЛПНБТ.				усл	МС	ом	лфмн	сллл
2 2 /ЛПЛЛПОбоW				упл	нл	пм	лфлсс	сллл
2 2 /ЛПЛЛПОбсW				упл	нл	43	лфлсс	сллл
2 2 /ЛПЛЛПОбфW				упл	нл	пм	лфлсс	рулл
2 2 /ЛПЛЛППбоW				тлл	му	45	лфлфм	сллл
2 2 /ЛПЛЛППбтW				спл	мр	45	лфмо	пттр
2 2 /ЛПЛЛППбмW				улл	23	49	лфлуо	рулл
2 2 /ЛПЛЛППбсW				тсл	23	46	лфлуо	рулл
2 2 /ЛПЛЛППсбнW				тсл	23	49	лфлуо	рулл
2 2 /ЛПЛЛППсбyW				сул	нл	рл	лфлуо	пулл
2 2 /ЛПЛЛППтbpW				сул	25	рл	лфмлп	рулл
2 2 /ЛПЛЛППybнW				сул	25	49	лфмлп	пплл
2 2 /ЛПЛЛППybтW				пул	му	рл	лфн	пмлл

Part No	Inductance (nH)	Test Condition @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
2 2 /ЛпленпрсбW	56	нл	±5%	нл	22	42	лфТ	МТсл
2 2 /ЛпленпсубW	су	нл	±5%	мул	22	36	мфМН	мснл
2 2 /ЛпленптрбW	тр	мрл	±5%	мсл	нл	34	мфН	мррл
2 2 /ЛпленпунбW	ун	мрл	±5%	мрл	нл	33	мфНр	мрлл
2 2 /ЛпленпфмбW	фм	мрл	±5%	мнл	нл	ол	нфО	морл
2 2 /ЛпленпммлW	мл	мрл	±5%	мнл	нл	ол	нфН	молл
2 2 /ЛпленпммнW	мнл	мрл	±5%	ммл	нл	29	нфСС	ммлл

hLŠNl-ayЭ ūŠYŁŠNl-ŭdzNŠY ппл ū2 Ъмнрс/
 фŠYŁŠNl-ŭdzNŠY ŁŁăŠ ŐdzNŠYŭ ūKŠ І-Őŭdz І-ŕ ŐІ-ŕdzŠ 2ŕ 5 / ŐdzNŠYŭ ŐKŠYŭKŠ ūŠYŁŠNl-ŭdzNŠY ŁŁăŠ łă.пфмр °C

Typical Electrical Characteristics:

Inductance VS. Frequency Characteristics:



Temperture Rise VS. Frequency Characteristics:

